


Модернизированный двойной источник света **DIO PROBO Cure 2** (отвердитель для 3D принтера)



Сенсорный экран



Установка температуры,
времени и степени отверждения



Одновременное отверждение
верхней и нижней частей



Большая емкость

Длина светодиодной волны 405 нм

Двухстороннее отверждение

Новый DIO PROBO Cure 2 представляет собой аппарат для двухстороннего отверждения материала для более эффективного результата и улучшения процесса производства протезов. По сравнению с оригинальной отверждающей машиной, PROBO Cure 2 имеет на 16% более мощный двойной светодиодный источник света с повышенной интенсивностью и однородностью света.

Настройка уровня мощности светодиода позволяет контролировать время отверждения

Уровень мощности светодиода может быть установлен от 1 до 5 уровня. Время отверждения можно регулировать с шагом 10 секунд, поэтому для каждого материала можно подобрать оптимальные условия отверждения.

Функция будильника для безопасности

DIO PROBO Cure2 имеет систему, которая автоматически останавливается при обнаружении высокой температуры из-за перегрева светодиода. Он имеет встроенную систему сигнализации, которая уведомляет пользователя о возникновении проблемы.


Характеристики




Размер
249x320x216 мм



Расположение света
сверху/снизу



Объем сушки
100x200x42 мм




Входное напряжение
AC 100-420V, 50-60 Гц



Вес
7.5 кг



Потребление энергии
160 В



Источник света
450 нм/LED

DIO IMPLANT

www.dio-implant.kz


Модернизацияланған жарық көзінің екеулігі **DIO PROBO Cure 2** (3D принтерге арналған қатайтқыш)



Сенсорлық экран



Температура, уақыт және
қатайтқыш деңгейін орнату



Астын және үстін
біруақытта қатайтады



Үлкен сыйымдылық

Жарық толқынының ұзындығы 405нм

Екі жықты қатайтқыш

Жаңа DIO PROBO Z CURE 2 тиімдірек нәтижелерге және протез өндірісін жақсартуға арналған және материалды екі жақты қатайтқышты өңдейтін құрылғы. Түпнұсқалық қатайтқыш құрылғымен салыстырғанда, PROBO CURE 2 16%-ке күштірек қос жарықдиодты жарық көзі жоғары, жарық қарқындылығы мен біркелкілігі бар.

Жарықдиодтың қуат деңгейін баптауымен қатайтқыш уақытын қадағалауға болады

Қатайтқыш уақытын 10 секундтық қадаммен реттеуге болады, осылайша әрбір материалды оңтайлы қатаю шарттарына реттеуге болады.

Қауіпсіздік үшін дабыл атқарымы

DIO PROBO Z CURE 2 жарықдиодының қызып кетуіне байланысты жоғары температура анықталғанда автоматты түрде тоқтайтын жүйе бар. Онда ақау туындаған кезде пайдаланушыға хабарлайтын кіріктірілген дабыл жүйесі бар.


Сипаттама




Өлшемі
249x320x216 мм



Жарықтың орналасуы
үстінен/астынан



Кептіру көлемі
100x200x42 мм



Тоқ қуаты
AC100-420 V, 50-60 Гц



Салмағы
7,5 кг



Қуат тұтынуы
160 В



Жарық көзі
450 нм/LED

DIO IMPLANT

www.dio-implant.kz