




СПЕЦИФИКАЦИЯ



Лампа (Faro EDI LED)



3-х функциональный пистолет (вода, воздух, спрей, DCI)



Негатоскоп для просмотра пленочных снимков



Турбинный высокооборотный наконечник W&N с фиброоптикой TG98L LN synea fusion tubin



MCX LED - электрический микромотор без угольных щеток, со светодиодной подсветкой Bien-Air (Швейцария)



Низкооборотный угловой наконечник с фиброоптикой W&N WG-56 LT Contra angles



Слюноотсос



Вакуумный шприц



EMS FS-432 LED Optic скейлер



Подставка под наконечники



Резервуар для дистиллированной воды



Стоматологический стул



Премиум обивка

ОСОБЕННОСТИ

- ▶ С функцией поворота кресло может поворачиваться на 30° влево и вправо, что позволяет обезопасить пространство, свободно задавая направление
- ▶ Возможность вращения подголовника на 130°, что так же позволяет без проблем ухаживать за пациентами на инвалидных колясках
- ▶ Обеспечение подачи чистого воздуха для стоматологических наконечников (долгий срок службы) и пистолета для подачи воды и воздуха
- ▶ Двойной цилиндр для сокращения времени сжатия воздуха. Бесшумный и безмасляный компрессор
- ▶ Бак из нержавеющей стали для защиты от коррозии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ▶ Напряжение: **220 В, 50/60 Гц**
- ▶ Потребляемая мощность: **1 Кв**
- ▶ Тип защиты от поражения током: **1 класс**
- ▶ Степень защиты от поражения током: **тип BF (Body Floating)**
- ▶ Давление подаваемой воды: **0,2~0,59 МПа**
- ▶ Заземление: **class 3**
- ▶ Давление воды на входе: **0.2 ~ 0.59 МПа**
- ▶ Расход воды: **5 литров в минуту**
- ▶ Давление поступающего воздуха: **0.39 ~ 0.78 Мпа**
- ▶ Наклон дренажной трубы: **мин. 10 мм/М**
- ▶ Диаметр дренажной трубы: **40 мм**
- ▶ Вес: **200+-5 кг**
- ▶ Высота кресла: **мин.380+-20 мм, макс. 780 +- 20 мм**
- ▶ EMC спецификация: **IEC60601 - 1 -2:2007 EN61000 - 3 - 2:2006 + A2:2009 EN61000 - 3 - 3:2008**

ЦВЕТ






СИПАТТАМА



Жарық (Faro EDI LED)



3 функционалды тапанша
(су, ауа, спрей, DCI)



Суреттерді көруге арналған Негатоскоп



TG 98 LN SYNEA fusion
tubin діріл оптикасы бар
жоғары айналымды
турбина ұшы



MCX LED - көміртекті щеткасыз
электр микро қозғалтқышы,
жарықдиодты жарықтандырылған
Bien-Air (Швейцария)



W&H WG-56 LT contra angels
талшықты оптикасы
бар төмен айналымды
бұрыштық ұшы



Сілекей сорғыш



Вакуумдық
шприц



EMS FS -432
LED Optic скайлері



Тұтқа тірегі



Дистилденген су қоймасы



Стоматологиялық орындық



Премиум қаптау

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

- ▶ Айналу функциясы бар кресло 30°-қа солға және оңға бұрыла алады, бұл бағытты еркін орнату арқылы кеңістікті қорғауға мүмкіндік береді
- ▶ Бас тірегіштің 130°-қа айналу мүмкіндігі, бұл мүгедектер арбасындағы науқастарға қиындықсыз күтім жасауға мүмкіндік береді
- ▶ Стоматологиялық құралдардың ұштарына (ұзақ қызмет ету мерзімі) және су мен ауаны жеткізуге арналған құралға таза ауа беруді қамтамасыз ету
- ▶ Ауаны қысу уақытын қысқартуға арналған қос цилиндр. Үнсіз және майсыз компрессор
- ▶ Тоттануға қарсы тот баспайтын материалдан жасалған резервуар
- ▶ Оңқайларға / солақайларға арналған ауыстырғыш

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

- ▶ Кернеу: **220 В, 50/60 ГЦ**
- ▶ Қуат тұтыну: **1 Кв**
- ▶ Ток соғудан қорғау түрі: **1 сынып**
- ▶ Ток соғудан қорғау дәрежесі: **BF түрі (дене Қалқымалы)**
- ▶ Берілетін судың қысымы: **0,2 ~ 0,59 МПа**
- ▶ Жерге қосу: **3-сынып**
- ▶ Кіріс су қысымы: **0.2 ~ 0.59 МПа**
- ▶ Су шығыны: **минутына 5 литр**
- ▶ Кіретін ауа қысымы: **0.39 ~ 0.78 Мпа**
- ▶ Дренаждық құбырдың көлбеуі: **кем дегенде 10 мм/М**
- ▶ Дренаждық құбырдың диаметрі: **40мм**
- ▶ Салмағы: **200 + -5 кг**
- ▶ Орындықтың биіктігі: **мин. 380 + -20 мм, макс. 780 + - 20 мм**
- ▶ EMC сипаттамасы: **IEC60601-1 -2: 2007 EN61000 - 3 - 2:2006 + A2:2009 EN61000 - 3 - 3:2008.**

ТҮСТЕРІ

