

江
工
山
山
工
山



SAESHIN

Тгаус SIP20

Характеристики продукта и преимущества

Бесколлекторный электродвигатель постоянного тока, разработанный по собственной технологии и ноу-хау SAESHIN

- Легкая разборка углового наконечника серии CRB46
- Светодиод наконечника 25 000 люкс
- Передача 1 : 1, 1 : 2, 1 : 5, 16 : 1, 20 : 1, 32 : 1
- МАКС Торк. 80 Н·см
- 9 программируемых ячеек памяти для настройки передаточного числа, оборотов в минуту, крутящего момента, направления вращения, ирригационного насоса, оптики
- Функция автоматической защиты от перегрузки
- Фактические обороты отображаются на экране
- Функция автокалибровки двигателя
- Функция звукового сигнала в обратном направлении
- Многофункциональный ножной контроллер (программа, объем полива, направление, контроль скорости)

Optic



Микромотор & Наконечник



MBP10SL

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| • С оптикой | С оптикой |
| • Вес | 139 грамм |
| • Размер | 127 x ф 25.7 мм |
| • Мощность светодиода | 25000 Люкс |



CRB46LN

- | | |
|------------------------|-----------|
| • С оптикой | С оптикой |
| • Передаточное число | 20 : 1 |
| • Макс ТОРК | 80 Н*см |
| • Макс кол-во обор.мин | 2000 |
| • Мин кол-во обор.мин | 15 |
| • Вес | 86 грамм |

Блок управления

- | | |
|------------------|--|
| • Вход | 100-120 Вольт, 220-240 Вольт (50/60Гц) |
| • Выход | 48 Вольт Ампер |
| • Предохранитель | 5А/2А |
| • Ирригация | Макс 90± 20% мл/мин |
| • Размер | 285.5 x 261 x 121.7 мм |
| • Вес | 3.42 кг |



Удобство обслуживания

Легко разбирается вручную без каких-либо инструментов для внутренней очистки и обслуживания



ТОО «Joseph»
Официальный представитель компании Saeshin
Call center +7 707 500 88 11